

Pimp my Seat

Oder:

Ein kleiner Bericht einer KTM*-LC8-Adventure S-Sitzbank-Aufpolsterung

Liebe Zeitgenossen!

Dieser Bild-Bericht ist für alle, denen die Sitzbank ihrer LC8 nicht am Arsch vorbeigeht....

Viel Spass beim Lesen!

M.

Benötigte Werkzeuge

- Tranchiermesser (z.B. Villeroy&Boch)
- Elektrotacker (z.B. Novus, incl. Klammern „A“ 6mm)
- Teppichmesser
- Schere
- Einhandwinkelschleifer mit Lamellenscheibe 60er o. 80er Körnung
- Schutzbrille!!!
- Atemmaske!!!!
- Filzstift

Materialbedarf

- Schaumstoff VB100, VB120 und/oder VB140 (VB100=weich, VB140=hart), je nach Bedarf 60x120cm 2-3cm Dicke
- 1x KTM Gelsitzbank (oder andere)
- Hier verwendet: VB140, 2cm (vorn); VB120, 3cm Mitte/Hinten
- Kunstleder oder anderes Bezugsmaterial
- Sprühkleber (z.B. Forbo Universal von BAUHAUS)
- Dünner Schaumstoff (1 x 2m, 5mm)

Verkleben der Materialien: Beide Teile im Abstand von 15-20cm einsprühen, fünf Minuten trocken lassen, dann die Teile einige Sekunden fest zusammendrücken.

Let's get ready to rumble:

Erstmal die Originalbank vorsichtig zerlegen.
Dazu den Sitzbankkörper vom Unterbau trennen und das Gelkissen vom Körper abziehen:



Die „Gelkissenwanne“ aus dem Körper ausschleifen, vorn auslaufend, hinten mit scharfer, gerader Kante:



Ein Stück VB120 anpassen und aufkleben (mit Markierungen das Stück vor dem Verkleben anzeichnen, dann fällt das Positionieren leichter):



Probesitzen:



Sitzfläche auch nach vorn erhöhen,
wahlweise mit VB140 (kann man natürlich
auch alles mit einem Material machen):



Noch eine Lage, um den Absatz
auszugleichen und den Sozia-Abschnitt
zu erhöhen:



Das Ganze verkleben und Verschleifen
(Probesitzen nicht vergessen):



Schön die Rundungen ausschleifen:



Nach mehrmaligem Probesitzen die neue Position des
Gelkissens bestimmen und einzeichnen:

Innerhalb der schraffierten Fläche kann in die ganze
Tiefe geschliffen werden, danach die Fläche an die
Rundung des Kissens anpassen:



Position des Kissens mit Markierungen festlegen und verkleben:



Mit Schaumstoff zum Ausgleich von Unebenheiten Bekleben:



Von unten (einen Rand stehen lassen, damit das Bezugsmaterial geschützt wird):



Kunstlederbezug auflegen und festtackern:



Von vorne anfangen zu befestigen, den Bezug seitlich leicht spannen und befestigen, dann hinten Festtackern. Das Ganze erst ohne zu Tackern mit der Sitzbank auf dem Rücken erst ein paarmal provisorisch ranhalten, um zu sehen, ob das Material reicht:



Handtacker sind absolute Scheisse:



Elektrotacker hingegen sind ein Traum:

Der Rand ist natürlich viel zu breit, den habe ich noch etwas schmaler gemacht (ca. 2 cm)! Schwierig wird es an Kurven und Rundungen!



Nach etwa einer Stunde Kampf (man sieht noch kleine Falten am Heck, aber was solls?):



Tata:



Jetzt wird Probegefahren bis der Reifen qualmt!
Viel Spass beim inspirieren lassen!

Gruss, M.

P.S.: Oha, ich glaub meine Kette verträgt mal wieder etwas Spannung!