



**Continental Reifen Deutschland GmbH**

**Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach**

Phone: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

---

**Scheda dati No.:** **184**

**Dati di produzione pneumatici per motociclo nella misura:**  
**90/90V21 M/C (54V) TL** **ContiTrailAttack 2**

---

**Dati di produzione in base alle normative E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation)**

Cerchio di prova: **2.15x21** Cerchi permes: **1.85x21 / 2.15x21 / 2.50x21**

---

Carico max consentito a **2,9bar / 42 psi** di pression **212 Chilogrammi (Kg)** **467,4 Libbre (lb)**

---

Larghezza massima in servizio: **99 Millimetri (mm)** **3,90 Pollici (in)**

---

Diametro massimo in servizio: **707 Millimetri (mm)** **27,83 Pollici (in)**

---

Circonferenza di rotolamento **2099 Millimetri (mm)** **82,64 Pollici(in)**

---

**Dimensioni statiche (sul cerchio di prova)**

Larghezza statica sul cerchio di prova: **88 Millimetri (mm)** **3,46 Pollici (in)**

---

Diametro statico sul cerchio di prova: **698 Millimetri (mm)** **27,48 Pollici (in)**

---

Circonferenza statica sul cerchio di prova: **2193 Millimetri (mm)** **86,34 Pollici (in)**

---

**Velocità massima**

Velocità massima consentita dello pneumatico **260 km/h** **162 mph**

---

Nota:

Continental non si assume alcuna responsabilità in relazione a questa pubblicazione.

Hannover 22.04.2016

-----  
Volker Plett

Customer Service M/C Tires